

# rDSLAM

## VYSUNUTÝ DSLAM

Vysunutý rDSLAM slouží k instalaci vedle stávajícího síťového uzlu metalické sítě. Ve stávající skříni je nutno vyčlenit vždy páry pro dálkové napájení a vytvořit splitterové pole. Pro propojení se použije 5 vrapovaných trubek 40mm. Řešení vysunutých DSLAM zařízení je nutné vždy upravit pro danou síť na míru, proto nás pro vhodné řešení ve Vaší síti kontaktujte.

### Přednosti

- Umístění DSLAM zařízení na výklopný rám (hloubka skříně 250mm)
- Chlazení ventilátorem pro ztrátový výkon až 400W
- 19" technologie pro DSLAM a jiné zařízení 4U (hloubka max. 280mm)
- DIN lišta pro elektrická zařízení - 16 pozic
- Držák pro 6x SC/APC adaptéry (příchozí optický kabel se provaří ve spojení v podstavci rozvaděče)
- Vodící kabelové úchyty
- Těsnění kabelových vstupů pomocí tmelu Compound 16A
- Základna pro přímé uložení do výkopu, nebo přes šablonu na beton
- Řešení pro zasekání do zdi, nebo plotu





### Objednací kódy

80BB.61/0100F	rDSLAM
85BV.06/0250F	Základna pro přímé uložení do výkopu
85BV.21/0250F	Šablona pro instalaci na beton
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení	

### Technické specifikace

Průchodky	5x PG48; 1x PG13,5
Stupeň krytí	IP54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření	ČSN EN 60068-2-5
Materiál	PREPREG SMC
Barva	Světle šedá RAL 7035
Rozměry	1200 x 550 x 250
Hmotnost	35kg