

EN The MKS collocation data cabinets are designed for separate placement of servers and other technology. The collocation cabinet consists of separate, independently lockable boxes with four supporting rails.

- Variable number of independent boxes
- Basic box height equal to 10U
- Base dimensions 600 × 600, 600 × 900, 600 × 1000
- Cabinet high 2265 mm
- Wide variety of mechanical and electronic locks
- Loading capacity data cabinets: 400 kg

CZ Kolokační datové skříně MKS jsou určeny pro prostorově oddělené uložení serverů a další technologie. Kolokační skříně je tvořena navzájem oddělenými, samostatně uzamykatelnými boxy s čtyřmi nosnými lištami.

- Variabilní počet samostatných boxů
- Základní výška boxu 10U
- Rozměr základny 600 × 600, 600 × 900, 600 × 1000
- Výška skříně 2265 mm
- Velký výběr mechanických a elektronických zámků
- Nosnost datové skříně: 400 kg



☰ BASIC VERSION / ZÁKLADNÍ VARIANTA

Assembled frame
Possibility to be assembled into a cabinet system
2 pairs of sliding vertical 19" rails
Sheet steel lockable door
Three-point lock
Light grey colour (RAL 7035)
Universal top
Cable inlets in the top (300 × 65 mm)
Coverage degree IP 20 to EN 60529

Montovaný rám
Možnost sestavení do sestavy skříní
2 páry posuvných vertikálních 19" lišt
Plechové uzamykatelné dveře
Tříbodový zámek
Světle šedá barva (RAL 7035)
Univerzální střecha
Kabelové prostupy ve střeše (300 × 65 mm)
Stupeň krytí IP 20 dle ČSN EN 60529

⚙️ RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ventilation	Ventilace
Brush inlets	Prostupy kartáčů
Inlet panels	Panely prostupové
Bases	Podstavce
Castors	Kolečka
Shelves and mounting subracks	Police a vany montážní
Blinding panels	Panely zaslepovací
Mechanical and electronic locks	Zámky mechanické a elektronické
Supporting panels	Panely vyvazovací
Supporting grids	Rošty vyvazovací
Circuit breaker panel	Panel jističový
Power supply leads	Přívody napájecí
Another accessories on the pages D92–D98	Další příslušenství na str. D92–D98