

Optická zásuvka ORM 2 je určena k ukončení 2 až 4 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu nebo pro vzájemné propojení optických kabelů. Zásuvku lze použít k připojení k PC, různých periferních zařízeních příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických kabelů. Je určena pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď. Zásuvka má možnost výstupů a vstupů v rozsahu přibalených panelů.

- ▶ Kapacita 4 optické konektory
- ▶ Nosník konektorů SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
- ▶ Maximální kapacita 6 svárů
- ▶ Přímé zakončení vlákna konektorem
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď
- ▶ Stupeň krytí IP 20
- ▶ Použití pro vlákna G.652d a G.657

TECHNICKÁ DATA

Vstupy	Mikrotrubička ø 5 mm Mikrotrubička ø 3 mm Optické kabely max. ø 5 mm
Výstupy	Adaptéry SC simplex, SC duplex, ST, FC, E2000, LC
Stupeň krytí	IP 20 dle ČSN EN 60529
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 04 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál	ABS
Rozměry	140 × 109 × 23 mm
Hmotnost	0,1 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

Objednací kód	Název
8523.20/0000F	ORM 2

Předinstalované verze dostupné na vyžádání.



NEW

Optická zásuvka FTP je určena k ochraně a uložení optických svárů v domácích-tech, kancelářích nebo bytech. Je určena pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď a lze ji snadno nainstalovat bez použití speciálních nástrojů.

- ▶ Kapacita 2 adaptéry na výstupu a 5 drop kabelů na vstupu
- ▶ Kapacita 2 sváry v optické kazetě
- ▶ Určena pro předkonektorovaný systém k uložení optických propojů
- ▶ Vlákno vstupuje přes zadní část základny
- ▶ Lze snadno instalovat na jakoukoli rovnou vertikální stěnu
- ▶ Konstrukce optické kazety umožňuje snadné směřování a kontrolu vláken
- ▶ Použití pro vlákna G.652d a G.657

TECHNICKÁ DATA

Vstupy	3 × max. 5 mm
Výstupy	2 × adaptér SC nebo LC
Barva	Bílá
Materiál	ABS
Rozměry	108 × 80 × 28 mm
Hmotnost	0,09 kg

OBJEDNACÍ KÓDY

Objednací kód	Název
Na vyžádání	COYOTE® FTP

Předinstalované verze dostupné na vyžádání.

