

MIS 3p

ROZVÁDĚČ NA SLOUP POST MOUNTED DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč MRS 3p je určen k distribuci 100 párů a k instalaci na sloup ve venkovním prostředí při výstavbě rozvodných sítí se zemním a nadzemním vedením. Plastový plášť rozváděče je osazen rozváděčem MIS 1b. Pro vedení a krytí kabelů je ve spodní a horní části plastová trubka.

Alternativou k těmto rozváděčům je rozváděč MIS 1b na omítku (viz strana A10) vybavený jednoduchým držákem, který umožňuje jeho instalaci na sloup.

- 100 párový rozváděč
- Pro rozvodné sítě se zemním a nadzemním vedením
- Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Jednoduchá montáž
- Plastový plášť
- Instalace na sloup
- Sloupový držák
- Krycí trubky kabelů
- Nástřešní hlavice horní trubky
- Stupeň krytí IP 54

EN The MRS 3p Distribution Box is designed for the distribution of 100 pairs and it will be installed onto a post outdoors, when building distribution networks with underground and overground lines. The plastic casing of the distribution box is fitted with the MIS 1b distribution box. A plastic pipe in the upper and lower part is used for guiding and covering of cables.

An alternative to these distribution boxes is the MIS 1b wall mounted distribution box (see page A10), equipped with a simple bracket, which enables it to be installed onto a post.

- 100-pair distribution box
- For distribution networks with underground and overground lines
- Can be mounted via a slot-hole module mounting bracket (10+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Easy assembly
- Plastic casing
- Installation onto a post
- Post bracket
- Cable covering tubes
- Upper tube head
- IP 54 coverage degree



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	Dolní stěna: 4× otvor ø 21 mm, 10× otvor ø 12 mm a 1× otvor ø 32 mm Horní stěna: 8× otvor ø 12 mm
Trubka horní	materiál PVC, délka 3 m
Trubka dolní	materiál PVC, délka 1,5 m
Zemnění	Zemnicí sloupek
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	Plast PC/ABS
Materiál – průchodky	Syntetická pryž/ Elastomer
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel
Materiál – sloupový držák	Pozinkovaná ocel
Rozměry	605 × 285 × 200 mm
Hmotnost	6,5 kg (+5,7 kg dolní trubka a 1,8 kg horní trubka)
Inlets and outlets	Lower panel: 4 holes ø 21 mm, 10 holes ø 12 mm and 1 hole ø 32 mm Upper panel: 8 holes ø 12 mm
Upper pipe	PVC material, length 3 m
Lower pipe	PVC material, length 1,5 m
Earthing	Earthing bridge
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	Plastic PC/ABS
Material – bushings	Synthetic rubber/elastomer
Material – metallic parts	Stainless steel
Material – post bracket	Zinc-coated steel
Dimensions	605 × 285 × 200 mm
Weight	6.5 kg (+5.7 kg lower tube and 1.8 kg upper tube)



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES

Nosníky zářezových modulů	Slot-hole module mounting brackets
Svorkovnice LSA PLUS	Terminal module LSA PLUS
Svorkovnice SID-C	Terminal module SID-C
Zásobník na bleskojistky	Discharger magazine
Bleskojistky	Dischargers
Další příslušenství na str. M28–M30 / Another accessories on the pages M28–M30	



OBJEDNACÍ KÓDY ORDER CODES

Objednací kód Order Code	Poznámka Notes
8324.00/0100M----265--	MRS 3p
8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice) Mounting bracket LSA PLUS (10+1 positions)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice) Mounting bracket SID-C (10+1 positions)
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.	

MIS 3p

