

EN The SNM 04b optical overground closure is designed for the placement of 48 optical splices. The optical coupling is ideal solution for optical cable systems. The coupling is designed to be installed both indoors and outdoors on to a wall or a post.

- ▶ Maximum capacity is 48 optical splices
- ▶ Easy assembly
- ▶ Coverage degree IP 65
- ▶ Wall-mounted, post-mounted

CZ Optická nadzemní spojka SNM 04b je určena k uložení 48 optických svárů. Spojka představuje ideální řešení pro optické kabelové systémy. Je určena pro instalaci na sloup nebo na stěnu ve vnitřním i venkovním prostředí.

- ▶ Maximální kapacita 48 svárů
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Stupeň krytí IP 65
- ▶ Instalace na zeď, na sloup

EN The SNM 04c optical overground closure is designed for the placement of 144 optical splices. The optical coupling is ideal solution for optical cable systems. The coupling is designed to be installed both indoors and outdoors onto a wall or a post.

- ▶ Maximum capacity is 144 optical splices
- ▶ Easy assembly
- ▶ Coverage degree IP 65
- ▶ Wall-mounted, post-mounted

CZ Optická nadzemní spojka SNM 04c je určena k uložení 144 optických svárů. Spojka představuje ideální řešení pro optické kabelové systémy. Je určena pro instalaci na sloup nebo na stěnu ve vnitřním i venkovním prostředí.

- ▶ Maximální kapacita 144 svárů
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Stupeň krytí IP 65
- ▶ Instalace na zeď, na sloup



▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Maximum number of storage optical splices	48
Maximum number of Splice trays	4
Number of cable entries	3 (ø 7–18 mm)
Coverage degree	IP 65 to EN 60529

Maximální počet uložených svárů	48
Maximální počet uložených optických kazet	4
Počet kabelových vstupů	3 (ø 7–18 mm)
Stupeň krytí	IP 65 dle ČSN EN 60529

▶ INFORMATION / INFORMACE

For further information, please, contact our sales department. / Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Maximum number of storage optical splices	144
Maximum number of Splice trays	6
Number of cable entries	5 (ø 8–24 mm)
Coverage degree	IP 65 to EN 60529

Maximální počet uložených svárů	144
Maximální počet uložených optických kazet	6
Počet kabelových vstupů	5 (ø 8–24 mm)
Stupeň krytí	IP 65 dle ČSN EN 60529

▶ INFORMATION / INFORMACE

For further information, please, contact our sales department. / Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.